

Continental Reifen Deutschland GmbH
Continentalstraße 3-5, 34497 Korbach

Kundendienst: Telefon: +49 (0) 800 200 0744
E-Mail: technikmoto@conti.de

Hersteller: Yamaha	Handelbezeichnung: FJR 1300 A / AE / AS	Ohne ABS:	Mit ABS: x
Typ: RP28	Modelljahr ab: 2016		

ABE / EG-Typgenehmigung:
e13*168/2013*00001**

Felgenreiße vorne: 3.50x17	Felgenreiße hinten: 5.50x17	Reifenfülldruck vorne (bar): 2,50	Reifenfülldruck hinten (bar): 2,90
--------------------------------------	---------------------------------------	---	--

Fahrzeug - Auflagen / - Bemerkungen:
• **Keine Reifenfabrikatsbindung in den Seriengrößen.**

< Zulässige Reifendimensionen > Vorderachse:		Mögliche Kombinationen	< Zulässige Reifendimensionen > Hinterachse:	
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRoadAttack 4 GT	1	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiRoadAttack 4 GT
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO GT	1	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiRoadAttack 2 EVO GT
120/70 ZR 17 M/C (58 W) TL	ContiRoadAttack 3 GT	1	180/55 ZR 17 M/C (73 W) TL	ContiRoadAttack 3 GT

Reifen - Auflagen / - Bemerkungen:
Keine.

WICHTIGE HINWEISE: UNBEDINGT BEACHTEN: Dient als Unbedenklichkeitsbescheinigung (Begutachtung gemäß §19 (2) StVZO nicht erforderlich). Die angegebene Bereifung stimmt mit der Angabe in der Zulassungsbescheinigung Teil I / der Übereinstimmungsbescheinigung / der Datenbestätigung oder der Fahrzeuggenehmigung überein. Continental sieht die aufgeführte Bereifung als geeignet für das oben näher beschriebene Fahrzeug an. Eine Verpflichtung zur Änderung der Zulassungsbescheinigung besteht nicht (§ 13 Abs.1 i.V.m. Anl. 5 - Zulassungsbescheinigung Teil I - Hinweis zu Feld (15.1) bis (15.3) FZV).

Korbach, 15.09.2022



Ralph Viering
Reifen-Homologation
Geschäftsbereich Motorradreifen

Korbach, 15.09.2022



Marco Zahn
Reifen-Homologation
Geschäftsbereich Motorradreifen